



## Применение

Специальный провод с резиновой изоляцией, используется для железнодорожных и транспортных средств, таких как троллейбусы и автобусы, в сухих помещениях, трубах и закрытых кабельных каналах, а также для подключения движущих частей оборудования и механизмов.

## Application

for fixed laying in rail vehicles and buses as well as in dry rooms, in pipes and closed installation canals. Suitable for connecting of flexible units.

## Особенности

- Провод с номинальным напряжением 3 кВ используется в контрольных устройствах, распределительных сетях до 1000 В, с учетом заземления и защиты от короткого замыкания.

## Special Features

- cables with 3 kV operating voltage in low voltage facilities up to 1.000 V are classified as short circuit and earth leakage protected connection

## Примечание

- Соответствует директиве RoHS.

## Remarks

- conform to RoHS

## Конструкция & Технические характеристики

проводник	медная луженая
структура	согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5.
изоляция	резиновый компаунд
внешняя оболочка	специальный резиновый компаунд
цвет оболочки	черный цвет
маркировка	да
номинальное напряжение	U <sub>o</sub> /U: 1,8/3 кВ
испытательное напряжение	6 кВ
Допустимые токовые нагрузки	согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний.
Мин. радиус изгиба неподвижно	5 x диаметр кабеля
Мин. радиус изгиба подвижно	5 x диаметр кабеля
температура стационарно	-40 °C / +80 °C
температура подвижно	-25 °C / +80 °C
макс. температура на проводнике	+90 °C
свойства изоляции	самозатухающая, не распространяет горение согл. IEC 60332-1
стандарт	согл. DIN VDE 0250 часть 602

## Structure & Specifications

conductor material	tinned copper strands
conductor class	acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
core insulation	rubber compound
outer sheath	special rubber-compound
sheath colour	black
printing	yes
rated voltage	U <sub>o</sub> /U: 1,8/3 kV
testing voltage	6 kV
current carrying capacity	acc. to DIN VDE, see Technical Guidelines
min. bending radius fixed	5 x d
min. bending radius moved	5 x d
operat. temp. fixed min/max	-40 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max	-25 °C / +80 °C
temp. at conductor	+90 °C
burning behavior	self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1
standard	acc. to DIN VDE 0250 part 602

Номер артикула Item no.	Число жил и сечение n x mm <sup>2</sup> dimension n x mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр mm outer-Ø mm	Вес меди kg/km Cu index kg/km	Вес кабеля kg/km weight kg/km
3500262	1 X 1,5	5,5	14,4	50,0
3500282	1 X 2,5	5,9	24,0	65,0
3500296	1 X 4	6,4	38,0	85,0
3500303	1 X 6	7,0	58,0	105,0
3500265	1 X 10	8,4	96,0	160,0
3500275	1 X 16	9,2	154,0	235,0
3500288	1 X 25	11,5	240,0	360,0
3500292	1 X 35	12,8	336,0	460,0

Номер артикула Item no.	Число жил и сечение n x mm <sup>2</sup> dimension n x mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр mm outer-Ø mm	Вес меди kg/km Cu index kg/km	Вес кабеля kg/km weight kg/km
3500299	1 X 50	14,3	480,0	620,0
3500306	1 X 70	16,0	672,0	820,0
3500309	1 X 95	18,2	912,0	1.070,0
3500268	1 X 120	19,9	1.152,0	1.320,0
3500271	1 X 150	21,8	1.440,0	1.620,0
3500278	1 X 185	23,8	1.776,0	1.950,0
3500285	1 X 240	26,7	2.304,0	2.540,0
3500290	1 X 300	38,0	2.880,0	3.178,0